

# magnetfolien pflegeanleitung



design

lackschutz

werbemittel

sonnenschutz

beschriftungen

## wichtige hinweise!

für den ordnungsgemäßen gebrauch und zur vermeidung von schäden sind folgende hinweise zu beachten:

- die auflagefläche und das magnetschild müssen vor dem auflegen des magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
- das vollflächig aufzulegende magnetschild muss eben sein und darf keine knicke aufweisen.
- abgenommene magnetschilder müssen flach gelagert werden. ein knicken, zusammenrollen oder – falten vermindert die verwendbarkeit erheblich. sollten sie ein magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, muß die bedruckte fläche stets außen liegen.
- magnetschilder nicht über zierleisten oder scharfe kanten der kfz-karosserie auflegen.
- vor jedem waschvorgang (manuell oder maschinell) muß das magnetschild abgenommen werden.
- zu starke lackschichten oder spachtelstellen an der auflagefläche des kfz schränken die verwendbarkeit u.u. erheblich ein, ggf. sollten die von uns angebotenen, haftstärkeren magnetfolien verwendet werden. muster übersenden wir gern zur prüfung.
- bei sommerlichen außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem anhaften der magnetfolie auf der fahrzeugkarosserie kann es u.u. vorkommen, daß ein verkleben mit dem autolack stattfindet. zur vermeidung derartiger gefahren sind magnetschilder während der nacht oder des nichtgebrauches von der karosserie zu entfernen. tagsüber sollte das magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.
- eine längere, ununterbrochene verwendung von magnetschildern auf frisch angebrachten lackoberflächen kann u.u. zu geringfügigen schattenbildungen führen.
- wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß magnetfolien bei bestimmten lacken (z.b. metallic-lacken) verfärbungen verursachen können! eine regelmäßige kontrolle wird empfohlen. die verwendung von magnetschildern auf überlackierten flächen (zweitlackierungen) kann zu leichten farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.
- die reinigung der magnetschilder sollte nur mit wasser erfolgen. keinesfalls darf die reinigung mit lösungsmittelhaltigen flüssigkeiten erfolgen. wir empfehlen das wöchentliche einwachsen der braunen magnetseite der magnetschilder mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) wachs bzw. einer im fachhandel erhältlichen wachsemulsion zur pflege der kfz-karosserie.
- treten bei magnetfolien durch besondere umstände wellen auf, so empfehlen wir, die folie an mind. 1 mm starken blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C, 24-48 stunden haften zu lassen.

**hotline:**

0202 . 73 82 00

**büro:**

roßkamper str. 31  
42329 wuppertal  
fax 0202 . 73 42 90

**design center:**

industriestr. 16  
42653 solingen  
fax 0212 . 254 40 41

**kontakt grafik:**

stromtal 35  
38226 salzgitter  
fax 05341 . 8 92 92 84

**steuer-nr:**

132/5058/0037

**web:**

[www.depmeier.info](http://www.depmeier.info)

**mail:**

[mail@depmeier.info](mailto:mail@depmeier.info)

**3M**

Zertifizierter Fachbetrieb  
Folienlösungen

